

ISDN/PHSを簡単にLTEへ置き換え。



LTE モジュール搭載

Cat.4 対応 LTE モジュール搭載。
最大で上り 50Mbps/ 下り 150Mbps。
煩わしい有線回線の手配は不要です。



アナログポート (RJ11) を 2 つ搭載

標準でアナログポート (RJ11) を 2 口搭載。
お手持ちの電話機・FAX・複合機をアナログ
ポートに挿すだけで、電話・FAX のご利用が
可能となります。




WAN/LAN 機能搭載

WAN/LAN も 2 ポート搭載。電話に限らず、
設備機器を LAN で接続可能です。



WiFi 機能搭載

2.4GHz (IEEE 802.11 b/g/n) の WiFi 機能を
搭載。テレワークから工事現場まで簡単にインター
ネットアクセス環境をご提供します。



バッテリー搭載 (オプション)

約 1 時間の通話が可能なバッテリーを搭載。
停電時の緊急時に対応します。



VoIP 対応 SIM をご提供

VoIP 対応 SIM をご提供。
通信速度はご用途に合わせてご提案を致します。



DTMF 対応

自動音声サービス使用時のプッシュ信号送信、
設備の遠隔操作にご利用頂けます。



2 回線

1 回線で電話番号が 2 つ同時利用可能

ISDN と同様 1 回線 2 番号利用可能だから、
電話、FAX の同時着信が可能です。

■製品概要		
OS	Linux	
音声	VoIP/VoLTE	VoIP/VoLTE 切替ボタン × 1
I/F	アナログポート	RJ11 ポート × 2
	WAN/LAN	RJ45 ポート × 2(WAN× 1/LAN× 1)
	アンテナ (LTE)	SMA コネクタ × 2
	アンテナ (WiFi)	内蔵アンテナ × 2
	SIM	マイクロ SIM カードスロット × 1
	電源アダプタ	スイッチング電源
通信	LTE	
WiFi	IEEE802.11b/g/n	2.4GHz
LED 表示	3 色 LED(緑、赤、黄)× 8	
ボタン	工場出荷時初期化ボタン	
	WPS ボタン (WiFi)	
外形寸法	縦 153mm、横 165mm、高さ 64mm	
重量	バッテリーなし	230g
	バッテリーあり	276.5g
■ソフトウェア仕様		
WAN/LAN	NAT 機能、DHCP 機能、リリース時間設定、静的ルーティング機能、ダイナミック DNS、IPSec VPN パススルー機能、PPTP VPN パススルー機能、DMZ、UPnP	
WiFi	WiFi オンオフ	
	自動チャンネル選択	
	SSID ステルス機能	
	WPS	PIN、PBC
	セキュリティ	WEP (64/128 ビット)、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK デフォルトは WPA/WPA2、TKIP+AES
	モード	IEEE802.11b/g/n
ファイアウォール	IP フィルター	
	MAC フィルター	
	URL フィルター	
■動作仕様		
環境性能	動作温度	0～40℃
	動作湿度	10%～90% (結露無き事)
	保管温度	-10℃～70℃
	保管湿度	0%～95% (結露無き事)
	静電気	気中 ±8KV、間接 ±6KV、接触 ±6KV
認証	EMC 対応	
	RoHS 対応	
電源	VDC 12V/1A	
消費電力	最大 9.1W	

株式会社 MI

www.mi-j.co.jp

製品に関するお問合せ

東京 TEL 03-6435-7922 (代表) FAX 03-6435-7595

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 5-1-4 東都ビル 6F

support@mi-j.co.jp